

96149 Breitengüßbach bei Bamberg
Tel. 09544/5693 eMail: info@beton-trenn.de

RICHTPREISLISTE – BOHREN 2022 ohne Mwst.

Diamantkernbohrung in Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen und normalem Baustahlanteil bis 2 cm² Einzelquerschnitt, 90° zur ebenen Oberfläche, als Nassbohrung ohne Wasserhaltung.
Mengenrabatt auf Anfrage, Kleinmengen nach Regie. (**Mindest -Abrechnungslänge je Bohrung 20 cm**)

Bohrdurchmesser	Stahlbeton, Natursteine	Mauerwerk, künstl.Steine	Bohrdurchmesser	Stahlbeton, Natursteine	Mauerwerk, künstl.Steine
Ø 12 – 40 mm	€ 1,40 /cm	€ 1,10 /cm	Bis Ø 500 mm	€ 7,50 /cm	€ 6,30 /cm
Bis Ø 100 mm	€ 1,75 /cm	€ 1,50 /cm	Bis Ø 600 mm	€ 10,90 /cm	€ 9,20 /cm
Bis Ø 150 mm	€ 1,95 /cm	€ 1,65 /cm	Bis Ø 700 mm	€ 14,90 /cm	€ 12,60 /cm
Bis Ø 200 mm	€ 2,40 /cm	€ 2,00 /cm	Bis Ø 800 mm	€ 18,70 /cm	€ 15,90 /cm
Bis Ø 250 mm	€ 3,10 /cm	€ 2,60 /cm	Bis Ø 900 mm	€ 23,00 /cm	
Bis Ø 300 mm	€ 3,90 /cm	€ 3,30 /cm	Bis Ø 1000 mm	€ 27,50 /cm	
Bis Ø 350 mm	€ 4,70 /cm	€ 4,00 /cm	Bis Ø 1100 mm	€ 31,00 /cm	
Bis Ø 400 mm	€ 5,70 /cm	€ 4,80 /cm	Bis Ø 1200 mm	€ 35,00 /cm	
Bohrung für Herdabzug- Trockner- Kamin- Kanal- Hausanschluss pauschal 160,- € +Anfahrt u. Entsor. (max. bis Ø 200 mm und 30 cm Wandstärke, ausgenommen Keramikamine) Betontrockenbohr. + 60,-					

Standard-Bohrdurchmesser Ø 12-42 mm alle 2 mm, bis Ø 230 mm alle 10 mm, bis Ø 500 alle 25 mm, bis Ø 900 mm alle 50 mm, bis Ø 1200 mm alle 100 mm, Zwischengrößen möglich.

Bohrlänge durchmesserabhängig bis 15 m.

Rundöffnungen mit Zirkelsäge stufenlos bis Ø 6,00 m und Bauteildicke 1,00 m, auch Kreissegmentform.

Prüfkernbohrungen Ø 50/56, 100/107, 150/158, 200/208 mm (Innen/ Aussendurchmesser)

Lüftungsbohrungen Ø 110, 130, 150, 170 mm sind gängig, möglichst Wanddurchführung bereit halten.

Kanal-Anstichbohrungen Ø 138, 152, 167, 186, 207, 226, 257, 276, 307, 340 mm siehe Herstellerangaben.

Anschlussbewehrung- Dübelankerbohrungen Ø 12 bis 32 mm für M8 bis M24

Bzw. Stabstahl Ø 8 bis 32 mm. Einkleben mit Auszugsprüfung auf Anfrage.

Druckluftbohrungen auf Anfrage, Durchmesser, Bohrtiefe, Armierung und Menge ist Preis bestimmend.

Stahlbeton-Trockenbohrung bis Ø 200 mm und Bst. max. Ø 25 mm mit Entstaubungsanlage möglich.

Asbest- oder Schadstoffbohrungen mit Schutzausrüstung auf Anfrage.

Nebenleistungen und Zuschläge:

1. Anfahrt pro Entfernungskilometer a. 1,75 €
2. Baustelleneinrichtung und Räumung pau. 110,- € ab 2 Std. nach Regie.
3. Umsetzen der Bohrausrüstung je 55,- € pau. ab 1 Std. nach Regie.
(z.B in anderes Gebäude, Stockwerk, Gerüstlage, sowie über 30 m Entfernung)

4. Gerüstbau von 2,00 bis 3,50 m Arbeitshöhe je Aufbaustelle pau. 95,- €, darüber nach Regie.
5. Kernfallsicherung bis 3,5 m Raumhöhe 13,50 €, darüber nach Regie.
6. Trockenbohrungen in Stahlbeton bis Ø 150 mm, Zuschlag 90% auf EP.
7. Schrägbohrung und Ausgleichsplatte bei unebenen Flächen 27,00 € Zuschlag pro Einstellung.
8. Überkopfbohrung und Attikabohrung (über 45° nach oben) 55,- € Zuschlag pro Bohrung.
9. Bohrkernausbau bis 30 Kg (ca. Ø 250 x 25 cm) sind im EP enthalten, darüber und bei Sacklöcher erfolgt der Kernausbau nach Regie, zuzüglich evtl. notwendiger Hilfsbohrungen, z.B. an UKD oder wenn nicht kranbar.
10. Bohrkern mitnehmen und entsorgen a. 4,80 € / Stück oder nach Regie, ohne Sondermüll.
11. Abdecken von Kernbohrungen bis Ø 300 mm a. 9,- €/Stück, darüber nach Regie.
12. Klebedübel bei porösen Baustoffen mit Hilti- HIT a. 12,50 € (z.B. Mauerwerk, Stampfbeton, Gasbeton).
13. Stahlschnitte bis 2 cm² Einzelquerschnitt sind im EP enthalten, darüber beträgt der Stahlzuschlag 1,35 € / cm² (ab Ø 16 mm oder Längseisenbreite 10 mm).
14. Zuschlag bei hochfestem Beton oder Zuschlagsstoffen (z.B. Fertigteile) 50 % auf EP.
15. Wasserhaltung mit Absaugglocke 9,- € / Bohrung, bei Bündigbohrungen und Perforation nur Folienschürze möglich.
16. Folien abkleben bzw. Folienschürze sowie Bodenschutzbelag a. 4,25 € /qm, Fugen, Risse und Bauöffnungen abdichten mit Silikon, PU-Schaum und Styropor nach Verbrauch.
17. Stromaggregat 13 KVA mit An- und Abfahrt sowie Kraftstoffverbrauch pausch. 85,- €/ Tag.
18. Wasserfass mit Druckpumpe sowie An- und Abfahrt pausch. 60,- €/ Fass.
19. Schlammfilterpresse mit Bedienung pausch. 275,- €/Tag.
20. Stundenverrechnungssatz für Regiearbeiten Facharbeiter a. 53,50 € Polier 59,90 €.
21. Wartezeit für den Bohrtrupp mit Ausrüstung 140,- €/Std.
22. Samstagszuschlag 25%, Nachzuschlag von 20.00 bis 6.00 Uhr 100%, Sonn- und Feiertagszuschlag 100%, Hochfeiertage lt. Tarif 200%.
23. Aufmasslänge, Luft-Dämmschichten bis 15 cm werden übermessen, Schrägbohrungen nach tatsächlicher Bohrlänge von Bohreintritt bis Bohraustritt.
24. Einmessen und Anzeichnen der Bohrpunkte und Sägeschnitte bauseits oder nach Regie, Kalkulationsempfehlung ca. 25% auf dem Bohrpreis.
25. Unsere AGB finden sie auf unserer Homepage www.beton-trenn.de

Sicherheitshinweis:

Statik prüfen, Stützen und Unterzüge, auch Wand- und Deckenbündige suchen.

Leitungssuche und Sicherung im Bohrbereich, auch gegenüber beim Bohrkronenaustritt.

Kühlwasserabfluss prüfen, Dichtigkeit von angrenzenden Bauteilen!

Sondermüll und Gefahrstoffe wie Asbest, Bitumen oder Teerabdichtung, PAK usw.